



TL 12 - TL 12 P

Bauart

Motor und Getriebe direkt zusammengeflanscht. Moderne und ansprechende Form; solide Ausführung; einfache Bedienung; leichte Zugänglichkeit.

Motor

Luftgekühlter Einzylinder - Hatz - Viertakt Dieselmotor, Type E 89 F, Leistung 12 PS, Hubraum 668 ccm. Die Kühlung erfolgt mittels Schwungradgebläse. Ein Versagen dieser Kühlung ist unmöglich, da Keilriemen etc. nicht vorhanden sind. Der Motor ist mit einem Ölbad-Luftfilter ausgerüstet.

Robust im Aufbau; einfach in der Bedienung; stark und zuverlässig in der Arbeit.

Bereifung Vorne 4,00-15 AS, hinten 7-24 AS

Vorderachse Kräftige Pendelachse

Elektrische Anlage

Komplette Beleuchtungsanlage 12 V, mit Scheinwerfern, Schluß- und Kennzeichenleuchten, Steckdose für Anhängerbeleuchtung, Signalhorn, sowie kompl. elektrische Anlasseranlage mit Batterie 12 V, 56 Ah.

Ackerschiene, stabile Ausführung höhenverstellbar, Antrieb für das Mähwerk

Getriebe

Präzisions-Schaltgetriebe, Zentral-Hinterachse; mechanische Fußbremse, zugleich als Lenkbremse auf die Hinterräder wirkend; Bremse feststellbar; gangunabhängige Zapfwelle, Drehzahl 567 U/min. Mähantrieb.

TL 12

4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, ohne Differentialsperre

Geschwindigkeiten in km/Std.

1. Gang von 0,8 - 2,2
2. Gang von 2,2 - 4,5
3. Gang von 4,5 - 7,3
4. Gang von 7,0 - 18,6
- Rückwärtsgang 2,2

Maße und Gewichte

Länge über alles	2470 mm
Breite über alles	1450 mm
Höhe über dem Lenkrad	1465 mm
Spurweite	1250/1500 mm
Radstand	1580 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Kleinster Wenderadius	2750 mm

Eigengewicht je nach Ausführung 780-1020 kg

TL 12 P

6 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge, mit Differentialsperre

Geschwindigkeiten in km/Std.

1. Gang von 0,8 - 1,4
2. Gang von 1,4 - 2,3
3. Gang von 2,3 - 3,9
4. Gang von 3,9 - 6,7
5. Gang von 6,7 - 11
6. Gang von 11 - 18,5
1. Rückwärtsgang von 0,7 - 1,0
2. Rückwärtsgang von 1,0 - 4,6
1. Kriechgang von 0,4 - 0,7
2. Kriechgang von 0,7 - 1,2
3. Kriechgang von 1,2 - 2,0
- Rückwärtskriechgang 0,5

Maße und Gewichte

Länge über alles	2500 mm
Breite über alles	1490 mm
Höhe über dem Lenkrad	1520 mm
Spurweite	1250/1500 mm
Radstand	1600 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Kleinster Wenderadius	2770 mm

Eigengewicht je nach Ausführung 805-1050 kg

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

Mähwerk

Kompl. mit Messerbalken $4\frac{1}{2}'$, 2 Messer, Schwadenbrett. Spielend leichter Anbau und Abbau des Mähwerkes ohne Werkzeuge innerhalb weniger Minuten möglich. Keine Beeinträchtigung der Bodenfreiheit durch das Mähwerk.

Riemenscheibe, hinten mit Kegelradantrieb.

Fußgasgestänge - Kotflügel für Vorderräder, Anhängerkupplung drehbar, 2. Beifahrersitz.

Bereifung wahlweise: Hinterradbereifung 8-24 AS - Hinterradbereifung 7-30 AS (nur bei TL 12).

Hydraulischer Kraftheber, mit Dreipunktgerätekupplung, Fabrikat Bosch.

Gefederte Vorderachse.

Änderungen vorbehalten!

MOTORENFABRIK HATZ GMBH · RUHSTORF/ROTT (BEI PASSAU)